

Ficha Técnica

Color Max®



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Es un producto profesionalmente diseñado para dar coloración al concreto o mortero en toda su masa. Contiene pigmentos que cumplen con los mayores estándares de calidad mundial y que son químicamente estables evitando con esto su decoloración por acción del medio ambiente.

USO BÁSICO:

*En elementos prefabricados tales como: Adocretos, tabicones, tejas, macetas, macetones, estructuras prefabricadas, etc.

*Concreto y toda sus aplicaciones

*Morteros especiales con bases cementicias

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

*Recubrimientos con acabados decorativos

*Se puede aplicar en interior y exterior

*Colores diversos

*Fácil de integrar en la masa del concreto o mortero

*Larga duración

*Cero desperdicio

*En las proporciones adecuadas no daña la consistencia del concreto

RENDIMIENTO:

COLOR MAX: puede ser colocado en diferentes proporciones que van desde un 3% y no deben sobrepasar el 10% por peso de la cantidad contenida de cemento en la mezcla a colorear.

APLICACIÓN:

Una vez que se ha calculado la cantidad exacta a aplicar (Lo cual depende de la colocación requerida), la cantidad de cemento que interviene en la mezcla y una vez que el concreto ya ha sido elaborado vacíe directamente COLOR MAX a la revolvedora. Mezcle COLOR MAX por mínimo 5 minutos hasta obtener una coloración uniforme.

Evite agregar mas agua dentro de la revolvedora una vez que haya sido vaciado COLOR MAX.

CURADO:

Use los métodos tradicionales para curado de concreto, estos pueden ser agua o curadores base agua, evite el uso de plásticos sobre la superficie para curarla.

PRECAUCIONES:

Evite lo más posible la inhalación de polvo. Use protección para la piel y los ojos. Se recomienda el uso de protección respiratoria, para la piel y los ojos

ALMACENAMIENTO:

Debe permanecer en un lugar seco para prevenir la contaminación por agua. Tiene una vida útil en almacenamiento de un año cuando se encuentra en la bolsa original de fábrica, herméticamente cerrada y en condiciones de almaceamiento adecuadas