

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

BLENDER DESMOLDANTE[®] contiene un agente desmoldante especialmente formulado para desempeñarse como una barrera entre los **BLENDER MOLDES[®]** o **BLENDER MINI MOLDES[®]** y la superficie fresca con **BLENDER COLOR HARDENER[®]** facilitando el desmolde.

BLENDER DESMOLDANTE[®] de Color contiene pigmentos de óxido de hierro mientras que el **BLENDER DESMOLDANTE[®]** Neutro está exento de estos pigmentos. Úsese solo en concreto Estampado o Texturizado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Debe ser aplicado en concreto estampado o texturizado.
- Provee una barrera esencial para evitar la succión de los moldes sobre el **BLENDER COLOR HARDENER[®]**.
- Enriquece el "look" de **BLENDER COLOR HARDENER[®]**

proporcionando un efecto de contrastes gracias a su variedad de colores ya que remarca las líneas y texturas más profundas existentes del estampado.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

BLENDER DESMOLDANTE[®] se encuentra disponible en cajas de cartón reforzadas de 9 kg (19.8 lb). El rango estándar del **BLENDER DESMOLDANTE[®]** es de 90 a 100 m² /caja de 9 kg (970 a 1,075 ft² /caja de 19.8 lb). Consulte al representante local de **Blender Group[®]** para una recomendación específica con el fin de satisfacer sus necesidades individuales.

APLICACIÓN

Preparación: Todas las áreas circundantes deberán ser protegidas para evitar ser manchadas por el polvo resultante del método de aplicación. Es recomendable cubrir con plásticos.

Preparación de la losa: Después de haber aplicado todo el **BLENDER COLOR HARDENER[®]** y una vez que ya no haya sangrado, completar el llaneado para obtener una superficie más suave y lisa, una vez que esto suceda aplicar el **BLENDER DESMOLDANTE[®]** deseado.

Procedimiento de Aplicación: Este es un material dem polvo fino por lo que es recomendable usar máscara protectora de polvos para prevenir su inhalación. Una vez abierto el recipiente que lo contiene, de preferencia vaciar dentro de otro recipiente limpio y seco con lo cual evitará acumulación de material o la compactación de este.

Aplicar ligeramente sobre la superficie esparciéndolo manualmente en rangos o volúmenes similares y siempre acercándose a no más de 40 cm (15 in) de la superficie para evitar pérdidas en el rendimiento del producto. Tenga precauciones especiales cuando haya condiciones de viento. De una a dos manos serán requeridas y se podrán obtener rendimientos no mayores a 90-100m² /caja de 9Kg (970-1,075 ft² /caja de 19.8 lb).

Lavado: Al menos 24 hrs después que el concreto ha fraguado, remover el exceso de desmoldante usando un cepillo o escoba (evite rehusar el **BLENDER DESMOLDANTE**[®] retirado ya que este ha sido contaminado por el polvo y suciedad del ambiente en la obra). Lavar con hidrolavadora o con agua corriente de manera abundante hasta que vaya aminorando la coloración del desmoldante seleccionado. Evitar lavar la totalidad del desmoldante ya que esto es lo que le da contraste a la superficie del concreto estampado a menos que así se requiera por su especificación.

Curado: Si el caso no es un concreto estampado deberá recurrir al curado de la superficie por métodos conocidos.

(Consulte al representante Blender Group[®] de su localidad para instrucciones más amplias).

PARA MEJORES RESULTADOS

Después de haber lavado la superficie permita que la losa seque por completo para posteriormente sellar la superficie con alguno de los selladores de la línea Blender como **BLENDER POLIURETANO BICOMPONENTE**, **BLENDER SEAL ACRYL**[®] 30% o **BLENDER SEAL ACRYL**[®] WB, con ello protegerá su piso y realzará su coloración.

PRECAUCIONES

EI BLENDER DESMOLDANTE[®] contiene polvos muy finos, no añada cemento, arena, agregados o mezclas al producto. Use protección para la piel y los ojos. Evite su inhalación directa y/o por largos tiempos. Se recomienda el uso de protección respiratoria, como máscaras o caretas.

Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS) antes de usar.

ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL
BLENDER DESMOLDANTE[®] debe permanecer en herméticamente.

GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group[®], S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de **Blender Group**[®].

El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto.

Blender Group[®] no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto. La única responsabilidad de **Blender Group**[®] será sustituir esa porción del producto que demuestra ser defectuoso. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

Para uso profesional únicamente