

DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento acrílico transparente diseñado para proteger y embellecer concreto, mampostería y superficies de baldosas.

Proporciona protección a la abrasión y las manchas. Es apto para uso en interiores y exteriores. Producto de gran rendimiento y confiabilidad.



USOS:

Útil para proteger y embellecer concreto decorativo horizontal y vertical.

Protege los pisos de concreto y baldosas de las manchas.

Elimina los problemas de formación de polvo.

Protege áreas tales como zonas de trabajo y áreas de recreación.

La aplicación de SEAL-TOP 525 enriquece la resistencia y previene el deterioro de yeso, mortero y concreto, prolongando

de esta manera la vida útil de los mismos.

En pruebas de laboratorio y campo SEAL-TOP 525 muestra excelente resistencia a la luz del sol y resistencia a manchas de aceites y agentes químicos*.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Color	Transparente
Escalade transición de brillo	+50°
Densidad	.85-.91 gr/cm ³
Sólidos volumen	25
Rendimiento/Cubeta 19 l.	±80-100 m ²
Tiempo de secado	
Al tacto	.5hr.
Sobrecapa	12hr.
Tráfico ligero	8hr.
Tráfico pesado	48hr.
Nivelación	Excelente
Temp. Inflamación	27° TCC
Temp. Autoignición	530° C
Temp. Ideal de aplicación	MIN. 12°C - 26°C

ENVASE Y PRESENTACIÓN

PRESENTACION

Tambo metálico
 Cubeta metálica
 Galon metálico

CONTENIDO

200 L
 19 L
 3.79 L

VENTAJAS:

- Proporciona resistencia a la abrasión de hormigón y concreto.
- Facilita la limpieza y mantenimiento.
- Reduce la formación y acumulación de depósitos minerales y alcalinos.
- No decoloración (Amarillamiento).
- Poder de resistencia a los rayos UV y Pruebas de luz en arco xenón.
- Uso en interiores o exteriores.
- Excelente resistencia a las superficies alcalinas como el hormigón, yeso y otras similares.
- Poder de resistencia al lavado.
- Acabado decorativo profesional.
- Gran rendimiento.

APLICACIÓN

Para utilizar sobre substratos minerales neutros y alcalinos, como ladrillo, arenisca, hormigón y mortero que requieran impermeabilidad.

Aplicar 1 a 2 capas continuas y uniformes hasta saturar la superficie (dependiendo de la porosidad de la superficie) con un cepillo natural, rodillo para esmaltes, brocha o aspersor (con punta de metal o teflón).

Aplique en temperaturas entre 12°C- 26°C. Use sólo en áreas ventiladas. Utilizar thinner americano para limpieza de herramientas y equipo.

TRANSPORTE, ALMACENAJE Y SEGURIDAD

PRODUCTO TIPO:

Clase o División : 3

Etiqueta: Líquido Flamable

Transportar de acuerdo al reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos y a las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-003-SCT2-1994, NOM 004-SCT2-1994, NOM 004-SCT2-1994.

ALMACENAJE:

Almacenar en envase metálico, en área ventilada alejada de fuentes de ignición, calor, chispas o flama, alejado de agentes oxidantes fuertes. Código de almacenamiento ROJO (inflamable) Mantener cerrado.

SEGURIDAD:

Utilizar en zonas con alta ventilación, utilizar equipo de protección D, respirador contra solventes, guantes, goggles y mandil. Irritante a ojos y piel. Su ingestión puede ser fatal, causar dolor abdominal y sensación de quemadura. La inhalación prolongada de vapores puede causar dolor de cabeza, náuseas, vomito, irritación en el tracto respiratorio y pérdida de conciencia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies deben estar libres de:

- Eflorescencias.
- Suciedad.
- Densificadores de concreto
- Aceite.
- Cera.
- Grasa.
- Pintura o selladores defectuosos.

En general sustancias que limiten la penetración del sellador.

En general sustancias que limiten la penetración del sellador. Si se utiliza ácido para lavado de superficie, todos los residuos se deben retirar y neutralizar antes de la aplicación. Deje que seque completamente antes de aplicar TOP SEAL 525.

Consejo útil: Utilice diluyente de laca o acetona para una fácil limpieza de derrames o herramientas.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información presentada en este folleto se da de buena fe y es exacto al mejor conocimiento de Multicolor. Dado que el proceso de aplicación y las condiciones de uso de nuestros productos quedan fuera de nuestro control, se realizan todas las recomendaciones y sugerencias sin garantía. Nosotros no hacemos ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un particular, propósito. El usuario tiene la obligación de probar los productos para confirmar su idoneidad para el uso previsto. En ningún caso Picex chemicals se hará responsable por daños de cualquier tipo que surjan de la utilización de referencia de esta información. Nos negamos expresamente que el uso, ya sea solo o en combinación con otros materiales, no violará las reclamaciones de cualquier patente o que le corresponde reclamación de cualquier tercero. El único recurso del comprador será la devolución del precio de compra de producto desde el punto de compra. Antes de usar cualquier producto químico, leer su etiqueta y datos en la hoja